Easypicot Inox 316



caractéristiques du produit :

Galerie de produits :





Description du produit :

Nous consulter pour des quantités supérieures à 5000 unités

Easypicot Inox 316 est un clou podotactile en inox 316 A4, destiné à la réalisation de bande podotactile (BEV : bande d'éveil à la vigilance).

Ce modèle déposé est un clou podotactile **composé de picots sur le dessus**, le rendant ainsi totalement antidérapant

Nous avons choisi l'inox 316 A4 pour sa pérennité sans égal.
La longueur totale du clou podotactile est de 18 mm.
La tige a un diamètre de 10 mm, fileté , longueur de la tige 13 mm.
Dôme **conforme à la norme NF 98-351**, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.

Possibilité de rallonger les tiges de scellement.

keyboard_arrow_right Voir le CCTP du produit

Ce produit à été élu **« Produit du BTP 2014 »** par 7.264 entreprises professionnelles qui ont pu ainsi s'exprimer pendant 3 semaines en donnant leurs avis sur les produits présentés. Source : sageret.fr

Produit de fabrication française.

Nous attirons votre attention sur le délai de plus en plus important concernant l'approvisionnement en matière première de ce produit. Nous vous invitons à nous contacter pour toutes demandes au 07.88.62.86.42

Découvrez également notre gamme de **clous podotactiles** pour réaliser des bandes d'éveil à la vigilance (BEV), avec différentes matières et fixations adaptées à vos supports.

Méthode de pose :

- **1.** Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- **2.** Placer correctement le gabarit de perçage au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).
- **3.** Percer le sol aux 4 coins du gabarit, sur une profondeur de 15 mm.
- **4.** Placer 4 piges aux 4 coins du gabarit, pour le maintenir au sol pour le perçage.
- **5.** Percer les autres trous.
- **6.** Ôter le gabarit, aspirer la poussière des trous.
- **7.** Mettre un peu de colle PU au fond des trous et poser les clous.

keyboard_arrow_right Voir la vidéo de pose