

Easystrie Alu



caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile
Type de produit: Clou podotactile
Localisation: Intérieur
Matières: Aluminium
Forme: Rond
Mise en oeuvre: À coller
Mise en oeuvre: Collage ou scellement
Support: Bois
Support: Carrelage
Support: Sols résines
Support: Béton
Support: Sol plastique
Support: Moquette rase
Type de support: Lisse

Galerie de produits :



Description du produit :

Clou podotactile en Aluminium strié à coller avec une rainure concentrique sur le dessous.

Dimensions : 25 mm x 5 mm

Dôme conforme à la norme NF 98-351, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur, avec stries concentriques sur le dessus.

Méthode de pose :

Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement prématué.

- 1. Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- 2. Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).
- 3. Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- 4. Veillez à remplir complètement le rond sous la tête du plot podotactile alu de colle.

