


Easystrie Alu



caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile
 Type de produit: Clou podotactile
 Localisation: Intérieur
 Matières: Aluminium
 Forme: Rond
 Mise en oeuvre: Collage ou scellement
 Mise en oeuvre: À coller
 Support: Béton
 Support: Sol plastique
 Support: Moquette rase
 Support: Bois
 Support: Carrelage
 Support: Sols résines
 Type de support: Lisse

Galerie de produits :



Description du produit :

Clou podotactile en Aluminium strié à coller avec une rainure concentrique sur le dessous.

Dimensions : 25 mm x 5 mm

Dôme **conforme à la norme NF 98-351**, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur, avec stries concentriques sur le dessus.

Méthode de pose :

Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement prématuré.

- **1.** Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- **2.** Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).
- **3.** Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- **4.** Veillez à remplir complètement le rond sous la tête du plot podotactile alu de colle.

